



ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Senaatti-kiinteistöt
Kauppamiehenkatu 4
45100 Kouvola

Yhteyshenkilö:

Jarmo Liimatainen

puhelin

040 736 5220

sähköposti

jarmo.liimatainen@senaatti.fi

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Virolahden kunnan Vaalimaalla sijaitsevan tulli- ja raja-aseman autotarkastusrakennuksen aluetta. Kohteen osoite on Vaalimaantie 2990, 49930 Vaalimaa.

Kohde sijaitsee kiinteistön 935-895-0-7, Helsinki - Vaalimaa valtatie, alueella.

Kiinteistön omistaa Suomen valtio.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 21.11.2014.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maan aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta ja sen käytöstä

Vaalimaan rajanylityspaikka on avattu vuonna 1958. Autotarkastusrakennuksessa tarkastetaan rajan ylittäviä ajoneuvoja. Alueen toiminta jatkuu nykyisellään.

Pilaantumista koskevat tiedot

Autotarkastusrakennuksessa tapahtui 6.6.2014 öljyvahinko, jolloin rakennuksen kellaritilaan valui noin 2 500 litraa kevyttä polttoöljyä. Kellarin betonilattian halkeamien kautta öljy kulkeutui rakennuksen alapuoleiseen maaperään. Kellarin alapuolisessa maaperässä on öljyistä maata arviolta 60 m²:n alueella. Tutkimuksissa kellarin betonilattian alapuolella pitoisuudet olivat 1,0 metrin syvyydellä suuria, joten pilaantuma jatkuu tuon syvyyden alapuolelle. Pilaantuneen maan määrää ei tutkimusteknisistä syistä ole voitu tarkasti määrittää. Öljyhiilivedyillä pilaantunutta betonirakennetta on arviolta 50 m²:n alueella noin 5 m³ eli noin 10 tonnia. Rakennuksen sadevesien keräysjärjestelmään johtui myös öljyisiä vesiä, jotka päätyivät alueelta laskevaan avo-ojaan. Ojaan asennettiin öljypuomit ja tehtiin patorakenne, jolloin öljyisten vesien johtuminen kauemmas maastoon saatiin pääosin estettyä. Öljyiset vedet kuljetettiin käsiteltäviksi.

Maaperätiedot

Tehtyjen kairausten perusteella rakennuksen ulkopuolella on pintamaata 2 - 3 metriä, jonka alapuolella on moreenia ja hiekkaa. Rakennuksen pohjan alla on täyttöhiekkaa ainakin 1,0 metrin kerros.

Pinta- ja pohjavesitiedot

Kunnostuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin I-luokan pohjavesialue (0593503, Vaalimaa) sijaitsee kiinteistöltä n. 600 m kaakkoon.

Lähin pintavesi on kohteen pohjoispuolella noin 20 metrin päässä oleva avo-oja.

Kohdealueella tehdyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Maanäytteiden kokonaishiilivetyypitoisuus määritettiin spektrofotometriaan perustuvalla PetroFlag -kenttäanalysaattorilla. Maanäytteet (yht. 6 kpl) tähän analyysiin valittiin aistinvaraisten havaintojen perusteella.

Rakennenäytteenotto kellaritilassa tehtiin 26.6.2014. Kellarin lattian kairattiin neljä reikää, ja betonikappaleet otettiin talteen. Samoja reikiä käytettiin rakennuksen alapuoliseen maaperänäytteenottoon. Maaperänäytteet, yhteensä 7 kpl, otettiin kellarin lattiapinnasta 0,33 - 1,0 metrin syvyydestä. Samana päivänä otettiin maaperänäytteet ojasta, johon alueen sadevedet kulkeutuvat.

Rakennuksen seinälinjojen ulkopuolelta otettiin maanäytteet 31.7.2014 viidestä pisteestä näytteenottosyvyyden vaihdellessa välillä 3,0 - 4,0 metriä. Näytteitä otettiin yhteensä 18 kpl.

Rakennenäytteistä 2 kpl olivat aistinvaraisesti arvioituina pilaantuneita. Toisesta näistä näytteistä oli öljyhiilivetypitoisuus ($C_{10} - C_{40}$) laboratoriossa analysoituna 10 900 mg/kg, joka ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Kenttämittauksissa kellarin alapuolelta tutkituissa näytteissä todettiin kohonneita kokonaishiilivetypitoisuuksia jokaisessa tutkimuspisteessä. Laboratorioanalyysihin valituista näytteistä korkein öljyhiilivetypitoisuus oli 24 000 mg/kg (näyte R4), joka ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon. Näytteen R1 öljyhiilivetypitoisuus oli 5 540 mg/kg.

Vahinkopaikan läheisyydestä, rakennuksen pohjoispuolisesta avo-ojasta otetut näytteet olivat aistinvaraisesti puhtaita, eikä myöskään laboratorioanalyysissä havaittu kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia.

Rakennuksen ulkopuolelta kairatuissa maaperänäytteissä havaittu suurin öljyhiilivetypitoisuus oli 64 mg/kg, joka alittaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvopitoisuuden 300 mg/kg.

Kohteessa ei ole tiettävästi aiemmin tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia eikä kunnostuksia.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Puhdistustavoite

Kunnostettava alue on liikennealuetta, ja sen maankäyttö tulee jatkumaan samankaltaisena. Tästä syystä puhdistustavoitteeksi esitetään Vna 214/2007 mukaisia ylemmän ohjearvotason alittavia öljyhiilivetypitoisuuksia. Mikäli kohteeseen täytyy jättää ohjearvotason ylittäviä, öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-aineksia, tehdään kohteeseen riskinarvio.

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä ja jätteenkäsittely

Kunnostusmenetelmänä ehdotetaan rakennuksen pohjan alapuolen massanvaihtoa, jossa kunnostustavoitteen ylittävät, pilaantuneet maa-ainekset poistetaan ja korvataan pilaantumattomilla maa-aineksilla.

Pilaantuneet maat sekä betonirakenteet toimitetaan haitta-ainepitoisuuksien mukaan lajiteltuina paikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisten maiden vastaanottamiseen.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Pilaantunut maa-aines siirretään kuorma-autoihin, joilla massat toimitetaan peitettyinä vastaanottopaikkaan.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniinen asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluvat mm. kenttäanalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus, tarvittavien siirtoasiakirjojen laatiminen, kunnostustyön aikainen kirjanpito ja

laboratorionäytteiden ottaminen sekä kunnostustyön loppuraportin laatiminen viranomaisille.

Kunnostustyötä ohjataan kenttämittauksien ja aistinvaraisten havaintojen perusteella. Laboratorioanalysein varmistetaan kunnostusalueen jäännöspitoisuudet.

Kunnostustöiden arvioidaan päättyvän vuoden 2015 aikana.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Kunnostustyön arvioidaan ympäristövaikutuksiltaan olevan normaalin maanrakennustyön kaltaista. Erityistä haittaa ei pitäisi aiheutua. Pilaantuneita maa-aineksia sisältävät kuormat kuljetetaan vastaanottopaikalle peitettynä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Lausuntoja ei ole erikseen pyydetty.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Kunnostustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Virolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot.
2. Ilmoituksessa tarkoitetun alueen maaperän puhdistuksen tavoitteena ovat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvotasot.
3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:
Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.
Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.
Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnyсарvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnsarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.

5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä valtioneuvoston asetuksen (179/2012) säädösten mukaisesti.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnsarvoja.

6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan, tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt sitä edellyttävät.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät orsi- tai sadevedet on johdettava asianmukaisesti viemäriin tarvittaessa öljyerottimen kautta tai toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Viemäriin johtamisesta tulee etukäteen sopia viemäriin omistajatahon kanssa.

7. Alueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat.

Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Virolahden kunnan jätehuoltomääräyksiä.

8. Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle ja Virolahden kunnan ympäristötoimelle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia, odottamattomia tilanteita, tulee niis-

tä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY -keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatko-toimenpiteistä.

9. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Virolahden kunnalle kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle myös tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027).

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen aineen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (Määräykset 2 - 7) sekä toiminnan järjestämisen (Määräykset 4 - 7) ja valvonnan (Määräykset 1,3, 8 ja 9) kannalta. Määräyksessä 2 on puhdistustavoitetaso muutettu ilmoituksessa esitetystä alempaan ohjearvotasoon. Autotarkastusrakennuksessa on tauko- ja toimistotiloja, joten on perusteltua puhdistaa maaperä öljyhiilivedyistä alemman ohjearvotason alapuolelle, koska kunnostettavalle alueelle ei ole laadittu riskinarviota, joka osoittaisi, että ylempi ohjearvotaso riittää.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997, muutos 202/2006) mukaisesti, kriteereinä mm. liukoisuusraja-arvot ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (Määräys 4). Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Virolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita. (Määräys 7)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2014). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Nyt kysymyksessä olevat puhdistustoimenpiteet tehdään hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen, eikä toimenpiteistä aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014 (3/2014)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 16.12.2019 saakka.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014 (3/2014) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 10 h, mukaan maksua kertyy 550 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Virolahden kunnan ilmoitustaululla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jaakko Vesivalo

Ympäristöinsinööri

Timo Laine

JAKELU

Päätös saantitodistuksella ilmoittajalle

Senaatti-kiinteistöt
Kauppamiehenkatu 4
45100 Kouvola

Tiedoksi

Virolahden kunnanhallitus
Haminan ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ramboll Finland Oy/Osmo Jyräväkoski, PL 718, 33101 TAMPERE

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Tämän päätöksen valitusajan viimeinen päivä on 16.1.2015.**

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	<u>vaasa.hao@oikeus.fi</u>

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 97 euroa.