



ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 NESTE OIL

Yhteyshenkilö:

Pirjo Haasto

puhelin

010 458 9524

sähköposti

pirjo.haasto@neste.com

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Lappeenrannan kaupungin Voisalmen kaupunginosassa sijaitsevaa kohdetta osoitteessa Voisalmentie 5, 53920 Lappeenranta.

Kohde sijaitsee kiinteistön 405-20-7-4 alueella. Kiinteistön omistaa Lappeenrannan kaupunki.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 29.3.2016.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maan aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualle käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kunnostuskohteessa on harjoitettu polttonesteiden jakelutoimintaa. Kiinteistöllä toimii Neste Oil Oy:n jakeluasema. Aseman maanalaisia rakenteita tullaan uu-

simaan, mikä edellyttää maan kaivua, ja tässä yhteydessä on tarkoitus poistaa aiemmissa tutkimuksissa ilmenneet polttoaineperäiset haitta-aineet maaperästä. Kiinteistön käyttö jatkuu entisellään. Kiinteistö kuuluu kaavassa moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeseen (AM).

Pilaantumista koskevat tiedot

Maaperän pilaantuneisuudesta esitetty arvio perustuu vuoden 1996 tutkimustuloksiin. Tuolloin korjaamohallin ja jäteöljysäiliön välisen putkilinjan rikkoontumisen takia maaperässä 1,3 – 2,3 metrin syvyydessä todettiin kynnysarvon ylittäviä öljyhiilivetytypitoisuuksia ($C_{10} - C_{40}$). Havaintojen perusteella on mahdollista, että haitta-aineita sisältävää maa-ainesta on säiliöalueella n. 60 tonnia ja säiliöalueen ulkopuolisella piha-alueella, vanhan jäteöljyputken luona n. 120 tonnia.

Maaperätiedot

Aseman piha-alue on asfaltoitu. Maaperä on tutkituissa pisteissä asfaltin alla silttiä tai hiekkaa noin 4 metrin syvyyteen saakka.

Pohja- ja pintavesitiedot

Kunnostuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet (Lpr-Keskusta-Lauritsala, 05405109) ja (Huhtiniemi, 0540501) sijaitsevat 1,5 – 2 kilometrin päässä kohteesta. Lähin vesistö Saimaa on noin 200 metrin päässä.

Kohdealueella tehdyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Vuonna 1996 korjaamohallin ja jäteöljysäiliön välisen putkilinjan rikkoontumisen takia maaperää tutkittiin 12 tutkimuspisteestä. Tuolloin alueella havaittiin kynnysarvotason ylittäviä öljyhiilivetytypitoisuuksia ($C_{10} - C_{40}$) 320 – 2 100 mg/kg.

Vuonna 2002 kohteessa tutkittiin mahdollista maaperän pilaantumista mittarikentän ja säiliöiden alueella. Kohteessa otettiin huokosilmanäytteitä paikoista, joissa oli käsitelty bensiiniä, ja analysoitiin bensiinihiilivetyjen pitoisuudet. Lisäksi maaperästä tutkittiin öljyhiilivetytypitoisuuksia ja säiliöalueen orsivedestä bensiini- ja öljyhiilivetyjä. Aistinvaraisesti todettiin polttoaineen hajua, mutta laboratorioanalyysissä todetut bensiinihiilivetyjen ja mineraaliöljyjen pitoisuudet olivat matalia. Orsivedessä ei havaittu laboratorioiden määrittämisrajoja ylittäviä bensiini- ja öljyhiilivety-yhdisteiden pitoisuuksia.

Vuonna 2003 kohteesta poistettiin kaksi maanalaista säiliötä. Tässä yhteydessä tehtiin kenttämittauksia PetroFlag -mittarilla ja otettiin myös varmennusnäytteet, joista laboratoriossa analysoitiin öljyhiilivetyjen ja oksygenaattien pitoisuudet. Tutkimusten perusteella säiliökaivannoissa ei todettu olevan maaperän kunnostustarvetta.

Vuoden 2015 maaperätutkimuksissa painotettiin säiliöaluetta. Kymmenestä kaivuspisteestä muutama tutkimuspiste sijoitettiin mittarikentän alueelle sekä yksi öljynerottimen alueelle. Maaperänäytteistä analysoitiin alustavasti kokonaishiilivetytypitoisuudet PetroFlag -kenttäanalysaattorilla sekä tehtiin aistinvaraisia havaintoja. Näillä perusteilla valittiin näytteet laboratoriomäärittäystä varten. Laboratoriossa näytteistä määritettiin bensiinihiilivedyt ($C_5 - C_{10}$), öljyhiilivedyt ($C_{10} - C_{40}$), BTEX-yhdisteet, MTBE-, TAME-, TAE-, ETBE- ja DIPE-pitoisuudet.

Analyyseissa ei todettu valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määritettyjä kynnysarvon ylittäviä haitta-aineiden pitoisuuksia.

Maaperää ei ole alueella aiemmin kunnostettu.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Puhdistustavoite

Maaperän kunnostuksen tavoitetasoksi esitetään valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määritettyjä ylempiä ohjearvotasoja maaperään jäävien haitta-ainepitoisuuksien osalta.

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä

Kunnostusmenetelmäksi esitetään massanvaihtoa. Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan kaivinkoneella ja korvataan puhtailla mailla.

Maaperän pilaantumista ei ole aiemmassa tutkimuksessa todettu, mutta säiliö-alueella ja vanhan jäteöljyputkilinjan alueella arvioidaan olevan pilaantuneita maa-aineksia noin 180 tonnia.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan kuorma-autoilla asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Pilaantuneet maa-ainekset lajitellaan massojen vastaanottokohteen vaatimusten mukaisesti. Pilaantunutta maa-ainesta ei varastoida kaivualueella, vaan massat kuljetetaan vastaanottoaikaan maa-aineen pitoisuusmäärityksen ja kuormauksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen jälkeen.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniinen valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat mm. kenttäanalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus ja kunnostustyön aikainen kirjanpito.

Työt tehdään kesällä v. 2016.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maan pölyäminen ja leviäminen ympäristöön estetään kaivun, kuormauksen ja kuljetuksen aikana. Kuormat peitetään huolellisesti työmaan ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen ajaksi. Haitta-aineita sisältävän maan päällä liikennöintiä vältetään. Ulkopuolisten pääsy kunnostusalueelle estetään kunnostuksen aikana aitaamalla ja merkitsemällä työmaa-alue varoituskyltein.

Mikäli pilaantuneen maan kaivannosta täytyy poistaa vettä, joka todetaan haitta-ainepitoisuuksiltaan käsittelyä vaativaksi, johdetaan vesi öljynerottimen kautta kunnan viemäriverkostoon tai tarvittaessa toimitetaan imuautolla käsiteltäväksi asianomaisen luvan omaavaan laitokseen.

Kunnostustyö ei aiheuta tavanomaisesta maanrakennustyöstä poikkeavaa melua. Työ tehdään päivisin klo 7 – 17 välisenä aikana.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Lausuntoja ei ole erikseen pyydetty.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Kunnostustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristötekni- sen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot.
2. Ilmoituksessa tarkoitetun toimenpidealueen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen yhdisteiden haitta-ainepitoisuudet maaperässä eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määriteltyjä ylempiä ohjearvotasoja.

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei ole todettu kunnostuskohteessa tehdyissä ympäristötekni- sissä maaperätutkimuk- sissa, on maaperä puhdistettava näistä haitta-aineista valtioneuvoston asetuk- sen (214/2007) mukaisesti ylempiin ohjearvotasoihin.

3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja- arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnysarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnysar- von, mutta alittaa alemman ohjearvon.

5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi lai- tokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laa- tia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä valtioneuvoston asetuksen (179/2012) sää- dösten mukaisesti.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavan- omaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaik-

kaltepoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoja.

Mikäli kaivettujen maamassojen haitta-ainepitoisuus alittaa valtioneuvoston asetuksen (214/2007) määrittämän alemman ohjearvon, voidaan tällaisia maamassoja hyödyntää käytettäväksi kunnostettavan kiinteistön maaperärakenteissa niin sijoitettuna, ettei haitta-ainepitoisuuksista aiheudu arvioitavissa olevaa ympäristö- ja terveyshaittaa.

6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan, tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt sitä edellyttävät. Pilaantuneet maat pitää varastoida tiiviillä alustalla.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät orsi- tai sadevedet on johdettava asianmukaisesti viemäriin tarvittaessa öljyerottimen kautta tai toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Viemäriin johtamisesta tulee etukäteen sopia viemärin omistajatahon kanssa.

7. Alueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat.

Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Lappeenrannan kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

8. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimelle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY -keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatko-toimenpiteistä.

9. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Lappeenrannan kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle myös tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027).

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen aineen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (Määräykset 2 - 7) sekä toiminnan järjestämisen (Määräykset 4 - 7) ja valvonnan (Määräykset 1,3, 8 ja 9) kannalta.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997, muutos 202/2006) mukaisesti, kriteereinä mm. liukoisuusraja-arvot ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (Määräys 4). Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Lappeenrannan kaupungin jätehuoltomääräyksiä. (Määräys 7)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2000). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käy-

tössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Nyt kysymyksessä olevat puhdistustoimenpiteet tehdään hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen, eikä toimenpiteistä aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2016 (1731/2015)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2016 (1731/2015) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 10 h, mukaan maksua kertyy 550 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.


PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristönsuojelupäällikkö



Jaakko Vesivalo

Ympäristöinsinööri



Timo Laine

JAKELU**Päätös saantitodistuksella ilmoittajalle**

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 NESTE OIL

Tiedoksi

Lappeenrannan kaupunginhallitus
Lappeenrannan ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ramboll/Juha Setälä
Pirjo Haasto/Neste Markkinointi Oy

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 25.4.2016. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määraaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Tämän päätöksen valitusajan viimeinen päivä on 25.5.2016.**

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 250 euroa.