



ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Kotkan kaupunki
PL 205
48101 KOTKA

Yhteyshenkilö:
Matti Paavola

puhelin 040 843 5261
sähköposti matti.paavola@kotka.fi

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Kotkan kaupungin Kotkansaaren kantasatamassa sijaitsevaa kohdetta osoitteessa Tapulikuja 12, 48100 Kotka.

Kohde sijaitsee kiinteistöjen 285-1-129-29, 285-420-1-0, 285-1-129-7, 285-420-871-5 ja 285-1-129-26 alueella. Kiinteistöt 285-1-129-29 ja 285-1-129-26 omistaa Kotkamills Oy sekä kiinteistöt 285-1-129-7, 285-420-1-0 ja 285-420-871-5 Kotkan kaupunki.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 26.2.2016.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maan aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kunnostuskohde on täyttöaluetta. Merenpohjaa on täytetty satamaa ja teollista toimintaa varten 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Alueella on ollut saha, sellun keittoa ja voimapaperin tuotantoa sekä mäntyöljyn, saippuan, metanolin ja tärpätin valmistusta.

Kantasataman toiminnot ovat vähentyneet 1980-luvulta lähtien, ja mm. polttoaineen jakelupisteitä ja ratarakenteita on purettu.

Kunnostettava kohde on pistoraiteiden aluetta. Raiteita ei enää käytetä. Alueella on edelleen satamatoimintojen vaatimia rakennuksia ja muita rakenteita. Kadut ovat päällystettyjä. Kunnostettavalla alueella on raide- ja katurakenteita.

Alue on merkitty asemakaavassa satama-alueeksi (LS). Alueelle on vahvistettu uusi asemakaava helmikuussa 2015. Kunnostettava kohde sijaitsee Satamakadun jatkamiselle varatulla alueella.

Kunnostettava alue koostuu useasta kiinteistöstä, joilla on eri omistajia. Kotkan kaupunki ja Kotkamills Oy ovat tehneet kunnostettavan alueen osalta maankäyttösopimuksen.

Maaperätiedot

Alueella on pääosin sekalaisia ja eri aikoina toimitettuja täyttömaita. Seassa on mm. kivihiilituhkaa ja puumateriaaleja. Täyttöjen alapuolella on luonnon maapohja, joka koostuu pääosin siltistä, hiekasta ja kalliopaljastumista.

Kunnostettavalla alueella on sekä päällystettyjä että päällystämättömiä alueita.

Pohja- ja pintavesitiedot

Kunnostuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimpinä sijaitsevat pohjavesialueet ovat Suulisniemi (0528503) noin 3 km koilliseen, Kuutsalo (0528511) noin 4 km kaakkoon ja Lehmäsaari (0528506) noin 5 km etelään.

Kunnostusalueella pohjaveden pinnantasot vaihtelevat välillä 0,0...+0,86 m (N2000).

Hulevedet johdetaan mereen noin 70 m alueen pohjoispuolelta.

Kohdealueella tehdyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Vuosina 2007 ja 2015 on Alueen etelä- ja itäpuolen maaperää tutkinut Ramboll Finland Oy. Tuolloin havaittiin yhdessä näytepisteessä kivihiilituhkaa.

Kunnostettavan alueen pohjoispuolen maaperän pilaantuneisuutta on selvittänyt Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy vuonna 2014. Kaksi näytepistettä sijaitsee nyt kunnostettavaksi aiotulla alueella. Maanäytteistä määritettiin öljyhiili-

vedyt, PAH-, VOC-, PCB-, TBT- ja PCDD/F-yhdisteiden sekä kloorifenolien ja metallien pitoisuuksia. Tutkimuksessa havaittiin ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, mutta nyt kunnostettavaksi aiotulla alueella ei todettu niitä. Aistivaraisesti havaittuna maanpinta oli öljyinen. Lisäksi kunnostusalueen ulkopuolella havaittiin yksittäisiä metallien kynnsarvojen ylityksiä.

Sipti Oy on tehnyt alueella geoteknisiä tutkimuksia vuonna 2015.

Sito Oy on selvittänyt maaperän tilaa vuonna 2016 tavoitteena kohdentaa selvitys kunnostettavalle, tulevalle katualueelle. Maanäytteitä otettiin seitsemästä koekuopasta. Näytteistä määritettiin epäorgaanisia haitta-aineita, PAH- ja BTEX-yhdisteitä, syanidia, aromaattisia hiilivetyjä, öljyhiilivetyjä sekä kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä.

Tutkimuksessa havaittuja haitta-ainepitoisuuksia on verrattu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynns- ja ohjearvoihin.

Havaitut öljyhiilivetyjen pitoisuudet alittivat kaikissa tutkituissa näytteissä kynns- ja ohjearvot. Kahdessa koekuopassa havaittiin ylemmät ohjearvot ylittävä määrä metalleja. Nämä metallit ovat elohopea, koboltti, kupari ja sinkki. Lisäksi yhdestä näytteestä havaittiin alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus nikkeliä. Näytteestä, jossa oli ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia metalleja (Co, Cu, Pb, Ni, Zn) tehtiin kaatopaikkakelpoisuustutkimus. Tuloksen perusteella maa-aineserä soveltuu sijoitettavaksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.

Yhdessä koekuopassa havaittiin bentso(a)pyreenin, fenantreenin, fluoranteenin sekä PAH-yhdisteiden summapitoisuuden ylittävän alemman ohjearvon. Toisessa koekuopassa havaittiin PAH-yhdisteiden osalta kynnsarvojen ylityksiä.

Koekuopissa havaittiin myös pieniä määriä jätteitä, kuten asfalttia ja tiiliä. Kivihiilituhkakerros havaittiin laajemmalla alueella. Kivihiilituhkaa sisältävästä maasta tutkittiin TOC-pitoisuus. Tulokseksi saatiin noin 35 %.

Kohdealueella ei ole tiettävästi tehty aiemmin maaperän kunnostustöitä.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Puhdistustavoite

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia varten on ilmoituksessa esitetty riskinarvio, joka sisältää kuvaukset kriittisistä haitta-aineista ja niiden ominaisuuksista, kunnostuksen tavoitetasoista, kunnostettavan alueen käsitteellisestä mallista, kulkeutumisriskeistä, altistumisesta ja altistujista, terveys- ja ekologisista riskeistä, epävarmuustarkastelun sekä riskinarvioinnin johtopäätökset.

Riskinarvion johtopäätöksissä todetaan, etteivät havaitut haitta-aineet aiheuta kunnostustarvetta nykyisessä eikä tulevassa käytössä. Kuitenkin alueen maita kaivetaan kadunrakentamisen vuoksi. Tämän vuoksi ilmoituksessa on määritetty kunnostustavoitteet. Kaivumassoja aiotaan käyttää rakentamisessa, joten näillekin maa-aineksille määritettiin hyötykäytön tavoitepitoisuudet.

Puhdistustyön tavoitteena on poistaa rakennettavan katualueen maaleikkauksen osalta merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset siten, että katualueelle ei jää vaarallisen jätteen raja-arvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Elohopean osalta tavoitepitoisuus on asetettu edellä kuvattua selvästi alhaisemmaksi, koska elohopean esiintymismuodosta tai liukoisuudesta ei ole tietoa.

Koska tähän mennessä tehdyt tutkimukset eivät voi antaa täydellistä kuvaa maaperän pilaantuneisuudesta, suunnitelmassa esitetään yhteydenpitoa Kaakois-Suomen ELY-keskukseen kunnostustyön edetessä tapauksissa, joissa mahdollisesti uusia haitta-aineita havaitaan.

Tavoitteet eräille haitta-aineille on esitetty taulukossa 1. Muille kuin taulukossa esitetyille haitta-aineille käytetään kunnostustavoitteena valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja. Sama koskee myös hyötykäytön tavoitetasoa.

Taulukko 1.

Haitta-aine	Todettu maksimi mg/kg	Kunnostuksen tavoitepitoisuus mg/kg	Hyötykäytön tavoitepitoisuus mg/kg
Hg	9,9	29	5
Co	336	1000	250
Cu	308	2500	200
Ni	126	1000	150
Zn	408	2500	400
bentso(a)pyreeni	2,36	100	15
fenantreeni	6,05	1000	15
fluoranteeni	7,27	1000	15

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä ja jätteenkäsittely

Puhdistusmenetelmäksi esitetään massanvaihtoa. Pilaantuneet ja jätepitoiset maat kaivetaan pois katurakenteen vaatimalta osalta. Hyödynnettäväksi kelpaavat maat käytetään katurakenteessa, hyödynnettäväksi kelpaamattomat maat toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn alueen ulkopuolelle.

Kunnostettavan alueen koko on noin 5500 m² ja määrä noin 4400 m³.

Maa-aineksen joukossa olevat jätteet, kuten tiilet, puut ja asfaltinkappaleet, pyritään erottelamaan ja toimittamaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kivihiilituhkakerros pyritään myös kaivamaan erikseen.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Kunnostustöitä tehdään katurakenteen vaatimalta 0,5 – 1,5 metrin syvyydeltä. Maat kaivetaan lajittelevana kaivuna kaivinkoneella. Työssä käytetään tarvittaessa seulakauhaa, mutta erillistä seulontaa tai välppäystä massoille ei kohteessa tehdä. Kaivua ei uloteta pohjaveden pinnan alapuolelle.

Kaivanto erotetaan muusta täyttömaasta suodatinkankaalla.

Kaivantoon mahdollisesti kertyvät vedet pumpataan hulevesiviemäriin ja johdetaan edelleen mereen, mikäli kaivantovesi ei sisällä merkittäviä määriä haitta-aineita. Vedenlaatu tutkitaan ennen johtamista ja johtamisesta sovitaan viranomaisten kanssa.

Haitta-aineita sisältäviä maamassoja voidaan tarvittaessa välivarastoida alueella pitoisuuksien, hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuuden määrittämisen ajan. Maakasat peitetään tarvittaessa pölyämisen estämiseksi.

Puhdistustyötä valvoo ja ohjaa ympäristötekniinen valvoja, jonka vastuulla on myös näytteenotot, kenttämittaukset ja havainnot, pois kuljetettavan ja hyödynnettävän maa-aineksen sijoituskohteiden osoittaminen ja vastaanotosta sopiminen, kirjanpito ja yhteydenpito valvoviin viranomaisiin. Valvoja ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen, mikäli työn aikana ilmenee tarvetta poiketa kunnossuunnitelmasta.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniinen valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat mm. näytteenotto, kenttäanalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus, maiden vastaanotosta sopiminen ja kunnostustyön aikainen kirjanpito sekä yhteydenpito valvoviin viranomaisiin.

Työn aikana mahdollisesti hyödynnettävien maiden tasalaatuisuutta tarkkaillaan aistinvaraisesti ja kenttämittauksin. Kenttämittaus tehdään XRF-mittaria. Hyödyntämiskelpoisuus varmennetaan vähintään 200 tonnia hyödynnettävää maa-ainesmassaa kohden laboratoriotutkimuksin. Tällöin määritetään vähintään metallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet.

Eri kohteisiin ohjautuvista maamassoista pidetään kirjaa kunnostustyön aikana. Työn jälkeen kunnostuksen loppuraportissa tiedot esitetään taulukkoina ja karttapiirroksin.

Puhdistustyö pyritään aloittamaan huhtikuun 2016 aikana. Kunnostustyön arvioidaan päättyvän heinäkuun 2016 loppuun mennessä.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maan pölyäminen ja leviäminen ympäristöön vältetään kuljettamalla poistettavat maa-aineet peitettynä.

Välivarastoidut maat peitetään.

Haitta-aineita sisältävät kaivantovedet käsitellään tarvittaessa.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoituksesta ei ole katsottu tarpeelliseksi pyytää lausuntoja.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Kunnostustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot.
2. Ilmoituksessa tarkoitetun alueen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen yhdisteiden haitta-ainepitoisuudet maaperässä eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määriteltyjä ylempiä ohjearvotasoja tai eräille haitta-aineille tämän päätöksen taulukossa 1 esitettyjä tavoitepitoisuuksia.

Katurakenteissa hyödynnettävien maa-aineksien haitta-ainepitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määriteltyjä ylempiä ohjearvotasoja.

3. Käsittelyyn toimitettavien, hyötykäytettävien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnysarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnysarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.

5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä valtioneuvoston asetuksen (179/2012) säästösten mukaisesti.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoja.

6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella enintään vuoden ajan työn aloittamisesta. Pilaantuneet maat pitää varastoida tiiviillä alustalla peitettynä.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät orsi- tai sadevedet on johdettava asianmukaisesti viemäriin tarvittaessa öljyerottimen kautta tai toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Viemäriin johtamisesta tulee etukäteen sopia viemärin omistajatahon kanssa.

7. Toimenpidealueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat.

Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Kotkan kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

8. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kotkan kaupungin ympäristötoimelle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatko-toimenpiteistä.

9. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kotkan kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta.

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen aineen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (Määräykset 2 - 7) sekä toiminnan järjestämisen (Määräykset 4 - 7) ja valvonnan (Määräykset 1,3, 8 ja 9) kannalta.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997, muutos 202/2006) mukaisesti, kriteereinä mm. liukoisuusraja-arvot ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (Määräys 4). Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita. (Määräys 7)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2000). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Nyt kysymyksessä olevat puhdistustoimenpiteet tehdään hyväksytyjä menetelmiä käyttäen, eikä toimenpiteistä aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2016 (1731/2015)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015 (1397/2014) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 8 h, mukaan maksua kertyy 440 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Kotkan kaupungin ilmoitustaululla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteinä.

Ympäristönsuojelupäällikkö



Jaakko Vesivalo

Ylitarkastaja



Jukka Nevalainen

JAKELU**Päätös saantitodistuksella ilmoittajalle**

Kotkan kaupunki
PL 205
48101 Kotka

Tiedoksi

Kotkan kaupunginhallitus
Kotkan ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 18.4.2016. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Tämän päätöksen valitusajan viimeinen päivä on 18.5.2016.**

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:**

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 250 euroa.