



ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä

Koja-Yhtiöt Oy
Lentokentänkatu 7
33900 Tampere
Y-tunnus: 0728262-9

Puhdistettavan alueen sijainti

Lentokentänkatu 7, Tampere

Kiinteistö: 837-303-0780-0024

Kiinteistön omistaja

Koja-Yhtiöt Oy

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle 14.2.2025.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

Maaperän ja rakenteiden haitta-ainetutkimusraportti, Lentokentänkatu 7, lentokentänkatu 9A ja Sarankulmankatu 8, Tampere. Laatinut: Ramboll Finland Oy, 27.9.2011

Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti. Puhallintehdas. Laatinut: Geopalvelu Oy, 06.09.2017

Ympäristö- ja terveysriskinarvio, Sarankulmankatu 8, Tampere. Laatinut: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 20.6.2017

Lausunto pilaantuneisuustutkimuksista. Laatinut: A-Insinöörit
Suunnittelu Oy, 12.5.2022

Lausunto pilaantuneisuustutkimuksista. Laatinut: A-Insinöörit
Suunnittelu Oy, 12.7.2024

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet toiminnot ja tapahtumat

Ilmoituksen mukaan kiinteistöllä sijaitsee vanha tehdasalue, jolla on ollut teollista toimintaa noin 1960-luvun loppupuolelta lähtien. Sitä ennen suuri osa alueesta on ollut kauppapuutarha-alueita. Koja Oy on rakentanut alueelle tehdasrakennuksen vuosien 1968 ja 1969 aikana. Kiinteistön maaperä on pilaantunut alueella harjoitetun teollisen toiminnan seurauksena.

D-puhallinhallin rakentamisen yhteydessä vuonna 2016 havaittiin pilaantunutta maa-ainesta entisellä pysäköintialueella ja kiinteistön alueella tehtiin pilaantuneen maan kunnostustöitä.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö

Alueella on voimassa asemakaavat 6287 (vahvistettu 12.12.1984) ja 6336 (vahvistettu 19.09.1985). Alue on kaavoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä TT-3). Kiinteistölle rakennetaan teknologia- ja logistiikkakeskus. Rakennettavan uudisrakennuksen kokonaisala on 3096 m².

Tulevan rakennuksen kohdalta on purettu aikaisemmin 1-kerroksinen Lentokentänkadun suuntainen pitkä toimistorakennus.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Kohteen maaperässä, tutkimuspisteiden kohdalla on arviolta 2–4 metrin paksuinen täyttömaakerros. Täyttömaakerros on kivinen/ lohkarainen ja täyttömaakerroksessa on hiekkaa, soraa, savea/silttiä ja moreenia. Täyttömaan seassa voi esiintyä myös vaihtelevissa määrin rakennusjätettä. Täyttömaakerroksen alla on moreenia. Tehtyjen tutkimusten perusteella selvitetty moreenin pinta vaihtelee alueella pääosin tasolla +92...+93.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Aakkulanharjun I-luokan pohjavesialue (0483701), joka sijaitsee noin 3,3 kilometrin päässä alueesta koilliseen. Lähin vesistö, Pyhäjärvi, sijaitsee noin 700 metrin päässä kohteesta luoteeseen.

Tutkimuspisteeseen nro 303 asennetussa pohjaveden havaintoputkessa pohjavedenpinta vaihteli tasolla +91,51...+91,56 aikavälillä 1.7.2024 – 2.7.2024.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Alueella tehty maaperätutkimukset

Alueella on tehty maaperätutkimuksia vuosina 2011, 2016, 2022 ja 2024. Vuonna 2011 tehdyt tutkimukset eivät sijaitse tulevan teknologia- ja logistiikkakeskuksen alueella.

Vuonna 2016 alueella kunnostettiin PAH-yhdisteillä, öljyhiilivedyillä, VOC-yhdisteillä ja raskasmetalleilla pilaantunutta maaperää kiinteistön eteläosissa uuden puhallintehtaan rakennustöiden yhteydessä. Kiinteistön etelärajalle, 0–1,5 metrin syvyyteen jäi Vna 214/2007 ylemmän ohjearvotason ylittäviä raskasmetallipitoisuuksia ja rakennusjätettä. Lisäksi kiinteistön eteläosiin jäi ylemmän ohjearvotason ylittäviä öljyhiilivetyypitoisuuksia noin syvyydelle 5–6 metriä, noin 100 m² kokoiselle alueelle. Maaperään jääneet öljyhiilivedyillä pilaantuneet maa-ainekset eristettiin alueelle tuoduista pilaantumattomista maista eristerakenteen (kalvon) avulla. Raskasmetalleilla pilaantuneiden maiden osalta laadittiin ympäristö ja terveysriskitarkastelu, jossa arvioitiin riskitarkastelun pohjalta ympäristö ja terveysriskit vähäisiksi sekä ekologisten vaikutusten jäävän paikallisiksi nykyisellä käytöllä.

Vuoden 2022 helmikuussa alueella otettiin maanäytteitä kuudesta kairapisteestä 0–3 metrin syvyydestä. Tutkimuksissa todettiin rakennettavan uudisrakennuksen maaperässä Vna 214/2007 kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia (öljyhiilivetyjä, arseenia ja kromia) kolmessa tutkimuspisteessä. Kohonnut kromipitoisuus on arvion mukaan luontaista taustapitoisuutta. Kaikki havaitut kynnysarvon ylitykset sijoittuvat hiekkaiseen/soraiseen täyttömaahan. Alemmassa näytekerroksessa havaittiin myös pieniä määriä jätettä.

Vuoden 2022 huhtikuussa alueelle tehtiin kuusi koekuoppaa tulevan uudisrakennuksen alueelle ja yksi koekuoppa Lentokentänkadun ja Kojolankadun risteysalueelle. Koekuopat kaivettiin 1,3–4 metrin syvyyteen asti. Huhtikuun 2022 koekuoppatutkimuksissa ei todettu kynnys- tai ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.

Vuonna 2024 teknologiakeskuksen laajentuneen rakennusalan vuoksi alueella tehtiin lisätutkimuksia kahdesta tutkimuspisteestä, ja maaperänäytteet otettiin syvyyksiltä 0–4 metriä. Tutkimuksissa havaittiin kynnysarvotason ylittävä kobolttipitoisuus, jonka arvioitiin oleva luontaista taustapitoisuutta.

Maaperän pilaantuneisuus, puhdistustarve ja puhdistustavoitteet

Ilmoituksen mukaan rakennettavan uudisrakennuksen maaperä on pilaantunut raskasmetalleilla ja öljyhiilivedyillä. Tontin toimintahistoria huomioiden ja aikaisempien tutkimusten ja kunnostusten perusteella alueella saattaa kuitenkin olla haitta-ainepitoisuuksia myös muualla kuin

tutkituissa kohdissa tai haitta-ainepitoisuuksia voi esiintyä suurempina pitoisuuksina.

Puhdistustavoitteeksi esitetään rakennuksen rakennuspohjalle metrin syvyyteen asti tulevan maanpinnan tasosta poistettavaksi pilaantuneet maa-ainekset, joiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ylittävät Vna 214/2007 mukaisen kynnysarvotason ja/tai VNa 214/2007 mukaisten metallien ja puolimetallien, öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason. Syvemmistä maakerroksista on esitetty poistettavaksi rakentamisen vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joiden haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason.

Alueelle rakennettavien kunnallisteknisten rakenteiden ympäriltä, vähintään metrin etäisyydelle kunnallisteknisistä rakenteista, on esitetty poistettavaksi maa-ainekset, joiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvotason ja/tai metallien, puolimetallien, öljyhiilivetyjen ja/tai PAH-yhdisteiden pitoisuudet alemman ohjearvotason.

Asfaltoidulle piha-alueelle pilaantuneen maan puhdistamisen kunnostustavoitteeksi on esitetty poistettavaksi maa-ainekset, joiden VNa 214/2007 mukaisten metallien ja puolimetallien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, öljyhiilivetyjen tai PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason.

Puhdistusmenetelmät ja työn toteuttaminen

Ilmoituksen mukaan maaperän puhdistaminen toteutetaan massanvaihdoilla, joka tehdään rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Alueen täyttömaakerrokset poistetaan rakennuspohjalla noin 2,5–4 metrin syvyyteen nykyisestä maanpinnasta.

Pilaantuneita maa-aineksia arvioidaan olevan yhteensä 2200 m³ktd, eli 4400 tonnia.

Ilmoituksen mukaan puhdistustyöt aloitetaan maarakennustöiden yhteydessä alustavasti vuoden 2025 huhtikuussa.

Kynnysarvon ja alemman ohjearvon ylittävät tai jätteelliset maa-ainekset toimitetaan siirtoasiakirjoilla varustettuna luvan omaavaan jätteenkäsittelykeskukseen tai luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

Jätteettömiä maa-aineksia pyritään ensisijaisesti hyödyntämään alueelle rakennettavan uudisrakennuksen vierustäydyksissä, piha-alueen täydyksissä ja rakennekerroksen jakavassa kerroksessa, mikäli massat ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuvia hyödyntämiseen. Hyödynnettävät maa-ainekset ovat jätteettömiä ns. kynnysarvomaita eli niiden tulee haitta-ainepitoisuuksiltaan alittaa asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. Mahdollisten haihtuvien yhdisteiden osalta pitoisuuksien tulee kuitenkin alittaa kynnysarvotasot.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta, tarkkailu ja raportointi

Haitta-ainepitoisuuksiltaan kunnostustavoitteen ylittävät maa-ainekset poistetaan alueelta. Kaivun aikana kuljetettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksia seurataan kenttä- ja laboratoriokokein. Kunnostusta ohjataan ja poistettavien massojen laatua seurataan kaivun aikana säännöllisesti otettavilla seurantanäytteillä. Puhdistustyö suoritetaan ympäristötekniikan asiantuntijan valvonnassa. Asiantuntijan ja urakoitsijan yhteystiedot ilmoitetaan ympäristöviranomaisille ennen töiden aloittamista.

Alueelta kaivettavien maa-ainesten hyödyntämistä valvotaan näytteenotoin ja hyödyntämisalueet ja -syvyydet dokumentoidaan sijainteineen loppuraporttiin ja otetaan huomioon mahdollisissa myöhemmin tehtävissä maanrakennustöissä huomiorakentein, esimerkiksi hyödynnettävät maa-ainekset erotetaan muista maa-aineksista suodatinkankaalla. Hyödynnettävien maa-ainesten tekninen kelpoisuus varmistetaan asianmukaisesti ennen niiden hyödyntämistä kohteessa. Haitta-ainepitoisesta hyödynnettävästä maa-aineksesta otetaan edustavia kokoomanäytteitä vähintään 1/200 m²:n alalta ja näytteistä tutkitaan vähintään Vna 214/2007 raskasmetallien, öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet.

Hyödynnettäville maa-aineksille tarvitaan väliaikainen varastointipaikka. Rakennettavalla alueella hyödynnettävät maa-ainekset välivarastoidaan kiinteistöllä mahdollisuuksien mukaan. Mikäli maamassoja ei ole mahdollista välivarastoida, toimitetaan ne luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin.

Kohonneita, kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät täyttökerrokset merkitään selkeästi erottuvalla huomiorakenteella. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maiden hyödyntämispaikat ja -määrät dokumentoidaan ja merkitään loppuraporttiin.

Puhdistustavoitteen toteutuminen varmistetaan tarpeellisella määrällä jäännöspitoisuusnäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan vähintään raskasmetallit ja öljyhiilivedyt ja tarvittaessa PAH-yhdisteet. Jäännöspitoisuusnäytteiden analyysitulokset liitetään laadittavaan loppuraporttiin.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy

Maa-ainesten kuljetus ja käsittely hoidetaan siten, ettei ympäristöön aiheudu pölyhaittoja. Pölyäminen estetään tarvittaessa kostutuksella ja haitta-aineiden leviäminen estetään kuljetuksien aikana kuormien peittämisellä. Työ on pääosin verrattavissa normaaliin maarakennustyöhön, joka ei aiheuta ympäristöhaittoja.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kuuleminen

Pirkanmaan ELY-keskus on neuvotellut 26.3.2025 pilaantuneen alueen puhdistamisesta Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa, jonka kannanotot on otettu huomioon tässä päätöksessä.

Viranomaisen ratkaisu

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastanut Tampereella osoitteessa Lentokentänkatu 7, sijaitsevan kiinteistön 837-303-0780-0024 pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyväksyy sen seuraavin määräyksiin:

Puhdistustavoitteet

1. Alue tulee puhdistaa riskinarviointiin perustuen sellaiseen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Alueen maaperästä tulee poistaa rakentamisen vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät Vna 214/2007 ylemmän ohjearvotason. Lisäksi alueelta tulee poistaa jätteensekaiset maa-ainekset, jotka sisältävät jätettä yli 10 tilavuusprosenttia.

Vähintään kahden metrin syvyyteen tulevien rakennusten alapuolisesta maaperästä sekä viiden metrin etäisyydeltä rakennusten seinälinjasta tulee poistaa maa-ainekset, joiden VN:n 214/2007 mukaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ylittävät kynnysarvotason ja muut haitta-ainepitoiset maa-ainekset, jotka ylittävät alemman ohjearvotason.

Lisäksi alueelle rakennettavien kunnallisteknisten rakenteiden ympäriltä, vähintään metrin etäisyydelle kunnallisteknisistä rakenteista, tulee poistaa maa-ainekset, joiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ylittävät VN:n 214/2007 mukaisen kynnysarvotason sekä maa-ainekset, joiden haitta-aineet ylittävät alemman ohjearvotason metallien, puolimetallien, öljyhiilivetyjen ja/tai PAH-yhdisteiden osalta. Mikäli kaivantojen alueelle jää maaperään orgaanisia haitta-aineita, on vesijohtomateriaalina käytettävä diffuusiosuojattua putkea.

Päällystämättömän pintamaan (0–0,5 m) haitta-ainepitoisuudet eivät saa ylittää minkään haitta-aineen osalta Vna 214/2007 alempaa ohjearvotasoa. Puhdistustavoite koskee alueita, joilla suoran kosketuksen mahdollisuus pintamaahan on mahdollista eikä tavoitetta sovelleta päällystetyillä alueilla.

Päällystettävien alueiden alapuolisesta maaperästä tulee poistaa maa-ainekset, joiden VN:n 214/2007 mukaisten metallien ja puolimetallien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, öljyhiilivetyjen tai PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät VN:n 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason.

2. Kiinteistöllä tehtävien kaivutöiden aikana on otettava maaperänäytteitä mahdollisten pilaantuneiden alueiden laajuuden, kaivusyvyyden ja kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulevat edustavasti selvitettyiksi. Maanäytteistä tulee analysoida vähintään alueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa havaitut haitta-aineet kuten PAH-, VOC ja öljyhiilivety-yhdisteet sekä Vna 214/2007 mukaiset metallit.

Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta, eri käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten määristä, haitta-ainepitoisuuksista ja puhdistettavalla alueella hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista, määristä ja hyödyntämispaikoista.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittaustuloksista, on kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään alueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys

3. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.
4. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi

5. Poistettavat pilaantuneet ja jätteensekaiset maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 9. mukaisesti, on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineita.
6. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri tavalla käsiteltävät maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.
7. Kaivettuja maa-aineita voidaan tarvittaessa välivarastoida alueella, jonka puhdistamisesta ilmoitus on tehty, esim. näytteiden analysoinnin vaatiman ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista, ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista,

haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto- ja valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa. Pirkanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa antaa määräyksiä maa-ainesten peittämisestä tai muista tarvittavista toimenpiteistä.

8. Mikäli pilaantuneita massoja välivarastoidaan päällystämättömällä alueella, on alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö

9. Puhdistettavalla alueella voidaan hyödyntää maa-aineksia puhdistustavoitteiden mukaisesti. Hyödynnettävien maa-ainesten tulee alittaa haitta-ainepitoisuuksiltaan asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot, ja haihtuvien yhdisteiden osalta kynnysarvotasot. Hyötykäytettävät maa-ainekset eivät saa sisältää jätettä yli 10 tilavuusprosenttia. Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen.
10. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä. Kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on erotettava pilaantumattomista maa-aineksista selkeästi erottuvalla huomiorakenteella. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja hyödyntämispaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 18. edellytettyyn loppuraporttiin.

Maa-ainesten kuljettaminen

11. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n, 121a §:n ja 121b §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on laadittava ensisijaisesti sähköisinä ja toimitettava SIIRTO-rekisteriin. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta.

Kaivantovesien käsittely

12. Pinta- ja hulevesien pääsy alueelle kaivettuihin kaivantoihin tulee estää. Mikäli pilaantuneella alueella sijaitseviin kaivantoihin kertyy vettä, on sen haitta-ainepitoisuudet selvitettävä ennen kuin vedet johdetaan pois. Vedestä on analysoitava vähintään alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Vettä ei saa johtaa maastoon tai hulevesiviemäriin, mikäli vedessä havaitaan öljykalvoa tai sen sisältämät haitta-ainepitoisuudet ylittävät VNa 1022/2006 liitteen 1 mukaiset ympäristölaatunormit. Veden johtamisesta jätevesiviemäriin tulee sopia vesilaitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen veden johtamista. Mikäli kaivantoihin kertynyttä vettä ei voida ominaisuuksiensa vuoksi johtaa sellaisenaan jätevesiviemäriin, on se poistettava esimerkiksi imuautolla tai puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, jonka käytön Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt.

Talteen otettu, haitta-aineita sisältävä vesi on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja jätelain (646/2011) 121 §:n, 121a §:n, ja 121b §:n mukaisesti.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen

13. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa edustavat jäännöspitoisuusanalyysit. Ne on otettava niin, että kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyiksi. Maanäytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään puhdistettavalla alueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa havaitut haitta-aineet, kuten PAH-, VOC- ja öljyhiilivety-yhdisteet sekä Vna 214/2007 mukaiset metallit.
14. Mikäli maaperään jää puhdistustyön jälkeen määräyksen 1. mukaisten puhdistustavoitteiden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, tulee niitä koskien laatia riskinarviointi. Riskinarviointi tulee toimittaa tarkastettavaksi Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka arvioi sen perusteella jatkotoimenpiteiden tarpeen.
15. Haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset tulee erottaa alueelle tuotavista pilaantumattomista täyttömaista selkeästi erottuvan huomiorakenteen avulla.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi

16. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.
17. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ELY-keskukselle, Tampereen kaupungin

ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

18. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti, jossa on vähintään esitettävä:

- puhdistustyön toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä,
- kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta,
- kirjanpitotiedot poistetuista maa-aineksista sekä niiden haitta-ainepitoisuuksista ja muista jätejakeista sekä näiden toimittamisesta hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikkoihin,
- kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen alueella,
- analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä,
- yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä sekä
- mahdollinen määräyksen 14. mukainen riskinarviointi.

Loppuraportti on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle kolmen kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla

taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varautumaan, esim. maaperässä tai pohjavedessä todetaan uusia haitta-aineita taikka todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai kaikkea suunnitelmassa esitettyä maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräykset 7. ja 17.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Määräyskohtaiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä (*pilaantunut alue*) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tietoa maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. (Määräykset 1., 2. ja 13)

Uudisrakennuskohteissa suosituksena kestävän kunnostuksen tavoitteeksi on, että herkästi haihtuvat yhdisteet poistetaan ennen rakentamista niiltä kohteen osa-alueilta, joilta ne saattaisivat kulkeutua rakenteisiin tai rakennuksiin (Ympäristöhallinnon ohjeita 6 I 2014, Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta). Edellä mainitun terveystarvehallitsemiseksi päätöksessä on asetettu erilliset puhdistustavoitteet tulevien rakennusten alapuolisen maaperän haihtuvien haitta-aineiden pitoisuuksille. Mikäli maaperään jää puhdistustavoitteiden ylittäviä pitoisuuksia haihtuvia haitta-aineita, on näiden osalta edellytetty arvioimaan mahdolliset sisäilmariskit yksityiskohtaisesti. (Määräys 1.)

Päätöksessä on edellytetty poistamaan päällystämättömästä pintamaasta vähintään 0,5 metrin syvyyteen asti maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät Vna 214/2007 alemman ohjearvotason. Edellä mainittu määräys on annettu, koska siten voidaan hallita pintamaan sisältäminen haitta-aineiden mahdollisia ympäristö- ja

terveysriskejä sekä niihin liittyviä epävarmuuksia. Pintamaan kautta tapahtuvan altistumisen arvioinnissa (maan nieleminen, pölyäminen ja ihokosketus) huomioon otetaan vain pintamaan pitoisuudet niillä kohteen osa-alueilla, joilla suoraa altistumista voi tapahtua. Altistuminen näiden reittien kautta ei ole mahdollista pohjamaassa tai esim. asfaltoinnin alla esiintyville aineille, jollei maata kaiveta (Ympäristöhallinnon ohjeita 6 I 2014, Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta). (Määräys 1.)

Alueelle rakennettavien kunnallisteknisten rakenteiden ympäriltä, vähintään metrin etäisyydelle kunnallisteknisistä rakenteista, on edellytetty poistamaan maa-ainekset, joiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvotason sekä maa-ainekset, joiden haitta-aineet ylittävät alemman ohjearvotason metallien, puolimetallien, öljyhiilivetyjen ja/tai PAH-yhdisteiden osalta. Lisäksi on edellytetty käyttämään diffuusiosuojattua putkea, mikäli tulevan vesijohdon lähialueelle jää maaperään orgaanisia haitta-aineita. Edellä mainittu määräys on annettu, jotta maaperän orgaaniset haitta-aineet eivät pääse kulkeutumaan vesijohtoveteen ja aiheuttamaan sitä kautta terveysriskiä. (Määräys 1.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille. (Määräys 3.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. (Määräykset 3., 4., 6.–8. ja 11.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän ja pohjaveden puhdistustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottoaikkaan. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on

terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määräys 11.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (179/2012) 11 §:n mukaan jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäväksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 11.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä, käsittelytavasta toimituspaikassa sekä kuljettajasta. (Määräys 11.)

Jätelain (646/2011) 121a §:n mukaan 121 §:ssä tarkoitettu siirtoasiakirja on laadittava sähköisenä. Siirtoasiakirjan tietojen on oltava koneluettavassa muodossa. Siirtoasiakirjaan tehtävät muutokset on voitava havaita jälkikäteen ja muutokset on tehtävä niin, etteivät alkuperäiset tiedot häviä. Siirtoasiakirjan on oltava luettavissa jätteen siirron aikana ja siinä olevien tietojen on oltava saatavissa kaikille siirtoon osallistuville. Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus, jätteen kuljettajan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteen vastaanotto sähköisellä allekirjoituksella, sähköisellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todentamismenetelmällä. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirjan tiedot kolmen vuoden ajan siirron päättymisestä. (Määräys 11.)

Jätelain (646/2011) 121b §:n mukaan siirtoasiakirjan laatineen jätteen haltijan on huolehdittava siirtoasiakirjan tietojen toimittamisesta 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin. Tiedot on toimitettava ilman aiheutonta viivytystä teknisen rajapinnan kautta. Paperisen siirtoasiakirjan tiedot on toimitettava rekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä sähköisessä asiointipalvelussa. Tiedot voi toimittaa myös muulla rekisterinpitäjän kanssa erikseen sovitulla tavalla, jos tietojen toimittaminen sähköisessä asiointipalvelussa ei ole mahdollista. Jätteen haltija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. (Määräys 11.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 § n mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä

pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.
(Määräykset 2., 8., 10., 12. ja 13.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-ainepitoisuuksiltaan puhdistustavoitteet täyttävien maa-ainesten hyötykäyttö puhdistettavalla alueella. Haitta-ainepitoisia maa-aineksia ei kuitenkaan saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen, jottei niistä aiheudu riskiä orsi-/pohjaveden laadulle. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräykset 9. ja 10.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavan alueelta mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 12.)

Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistamisen jälkeen puhdistustavoitteen ylittävä haitta-ainepitoisuuksia, on niiden mahdollisia riskejä edellytetty arvioimaan riskinarvioinnin avulla, jotta valvova viranomainen pystyy arvioimaan tarvittavat jatkotoimenpiteet. Alueen maaperään puhdistustöiden jälkeen mahdollisesti jäävät puhdistustavoitteen ylittäviä haitta-aineita sisältävät maa-ainekset on edellytetty päätöksessä erottamaan alueelle tuotavista pilaantumattomista täyttömaista, jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräykset 14. ja 15.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Määräykset 16.–18. on annettu viranomaisvalvonnan kannalta. Puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja muut puhdistustoimenpiteet.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 190, 191, 200, 205, 209 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15, 29, 121, 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §

Hallintolaki (434/2003)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus (794/2024) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 1120 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025 (794/2024) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 80 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen käsittelyyn kului 14 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025 (794/2024) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa 31.3.2030 saakka. Mahdollisten olosuhdemuutosten vuoksi päätöksen voimassaolon jälkeen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tarvittaessa arvioitava uudestaan ja tehtävä puhdistamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) edellyttämä ilmoitus tai lupahakemus.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

Ilmoituksen tekijälle (sähköisesti)

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja (sähköisesti)
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
A-Insinöörit Civil Oy (sähköisesti)
A-Insinöörit Suunnittelu Oy (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Pirkanmaan ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Tietojärjestelmän päivittäminen

Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 2 olevassa valitusosoituksessa.

Lisätiedot


Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä. Lisätietoa asiasta antaa ylitarkastaja Kaisa Oikarinen, kaisa.oikarinen@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 305)

Hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Kaisa Oikarinen ja ratkaissut ylitarkastaja Satu Honkanen.

Liitteet

Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta ja puhdistettavien alueiden sijainnit kiinteistöllä.
Liite 2. Valitusosoitus



Kuva 2. Puhdistettavien alueiden sijainnit kiinteistöllä 837-303-0780-0024.

LIITE 2.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen**. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedonsaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 7.5.2025.**

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu.

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)

Puhelinvaihtel: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Hallintotuomioistuimessa on mahdollista asioida sähköisesti. Hallinto-oikeuden ensisijainen yhteystieto on asiointipalvelu, jonka osoite on <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>



Tämä asiakirja PIRELY/1750/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/1750/2025 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Oikarinen Kaisa 31.03.2025 10:07

Ratkaisija Honkanen Satu 31.03.2025 10:56