



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, ASFALTTIA
AB 11/40 mm HUOM! kevyen liikenteen väylä päällystetään rasteroiduilla osuuksilla
- AJORATA, ASFALTTIA
AB 20/40mm HUOM! asennettavien uusien reunakivien viereen 2x40 mm / nyk. päällysteen mukaisesti
- ISTUTETTAVA ALUE (NURMETUS A2)
HUOM! Kevyen liikenteen väylän luisikat nurmetetaan osuuksilla, joissa rakenne uusitaan/levitetään.
- BETONIKIVEYS, harmaa suorakaidekivi 278x138x80
- KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- REUNAKIVI, KORKEUS 12 CM, SUOJATIE KOHDALLA 0 CM
- SUOJAPUTKI Ø 75 MM (SÄHKÖNSYÖTÖT VALAISIMILTA LINJA-AUTOPYSÄKKIKATOKSILLE)
- KEVI16+KIINNITYS+TANKOMAADOITUS PYSÄKKIKATOKSILLE

Uusien linja-autopysäkkikatosten ja niille asennettavien kaapeleiden pään tarkka sijainti katselmoidaan maastossa rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista.

Koordinaattijärjestelmä: GK24
Korkeusjärjestelmä: N2000

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi Pyöräilyn laatuikävä Tampere - Kangasala				
Piiirustuksen sisältö Suunnitelmapaketti pvlv 5200 - 5900				
Pvm 11.3.2015	Suunn. Mikko Kauppinen	Pvm 11.3.2015	Tark. Hyv.	Markku Uusitalo
Tiirekisteritunnus	Proj.pääll. Mikko Kauppinen	Mittakaava 1:1 000	Piiir.nro R3-10	