










- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
-  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, ASFALTIA  
AB 11/40 mm HUOM! kevyen liikenteen väylä päällystetään rasteroiduilla osuuksilla
  -  AJORATA, ASFALTIA  
AB 20/40mm HUOM! asennettavien uusien reunakivien viereen 2x40 mm / nyk. päällysteen mukaisesti
  -  ISTUTETTAVA ALUE (NURMETUS A2)  
HUOM! Kevyen liikenteen väylän luiskat nurmetetaan osuuksilla, joissa rakenne uusitaan/levitetään.
  -  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
  -  REUNAKIVI, KORKEUS 12 CM, SUOJATIEN KOHDALLA 0 CM
  -  SUOJAPUTKI Ø 75 MM  
(SÄHKÖNSYÖTÖT VALAISIMILTA LINJA-AUTOPYSÄKKIKATOKSILLE)
  -  KEVI16+KIINNITYS+TANKOMAADOITUS PYSÄKKIKATOKSILLE

Uusien linja-autopysäkkikatosten ja niille asennettavien kaapeleiden pään tarkka sijainti katselmoidaan maastossa rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista.

Koordinaattijärjestelmä: GK24  
Korkeusjärjestelmä: N2000

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi <b>Pyöräilyn laatuikävä Tampere - Kangasala</b>				
Piirustuksen sisältö Suunnitelmapaketti plv 700 - 1460				
				
Pvm 11.3.2015	Suunn. Mikko Kauppinen	Pvm 11.3.2015	Tark. Hyv.	Markku Uusitalo
Tierekisteritunnus	Proj.pääll. Mikko Kauppinen	Mittakaava 1:1 000	Piir.nro R3-4	