



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, ASFALTIA
 AB 11/40 mm HUOM! kevyen liikenteen väylä päällystetään rasteroiduilta osuuksilta
- AJORATA, ASFALTIA
 AB 20/40mm HUOM! asennettavien uusien reunakivien viereen 2x40 mm / nyk. päällysteen mukaisesti
- ISTUTETTAVA ALUE (NURMETUS A2)
 HUOM! Kevyen liikenteen väylän luisikat nurmetetaan osuuksilta, joissa rakenne uusitaan/levitetään.
- KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- REUNAKIVI, KORKEUS 12 CM, SUOJATIEN KOHDALLA 0 CM
- SUOJAPUTKI Ø 75 MM
 (SÄHKÖNSYÖTÖT VALAISIMILTA LINJA-AUTOPYSÄKKIKATOKSILLE)
- NYK. TIEVALAISIMIIN LISÄTÄÄN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN VALAISIN KUVASSA R3-6 OLEVAN DETALJIN MUKAISESTI
- KEVI16+KIINNITYS+TANKOMAADOITUS PYSÄKKIKATOKSILLE

Uusien linja-autopysäkkikatosten ja niille asennettavien kaapeleiden pään tarkka sijainti katselmoidaan maastossa rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista.

Koordinaattijärjestelmä: GK24
 Korkeusjärjestelmä: N2000

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hanke nimi Pyöräilyn laatuikäävä Tampere - Kangasala				
Piirustuksen sisältö Suunnitelmapaketti plv 2200 - 2960				
DESTIA		Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus		
Pvm 11.3.2015	Suunn. Mikko Kauppinen	Pvm 11.3.2015	Tark. Hyv.	Markku Uusitalo
Tierekisteritunnus	Proj.pääll. Mikko Kauppinen	Mittakaava 1:1 000	Piir.no R3-6	