



- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
- KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, ASFALTITIA  
AB 11/40 mm HUOM! kevyen liikenteen väylä päällystetään rasteroidulta osuuksilta
  - AJORATA, ASFALTITIA  
AB 20/40mm HUOM! asennettavien uusien reunakivien viereen 2x40 mm / nyk. päällysteen mukaisesti
  - ISTUTETTAVA ALUE (NURMETUS A2)  
HUOM! Kevyen liikenteen väylän luisikat nurmetetaan osuuksilta, joissa rakenne uusitaan/levitetään.
  - KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
  - REUNAKIVI, KORKEUS 12 CM, SUOJATIEN KOHDALLA 0 CM
  - SUOJAPUTKI Ø 75 MM  
(SÄHKÖNSYÖTÖT VALAISIMILTA LINJA-AUTOPYSÄKKIKATOKSILLE)
  - KEVI16+KIINNITYS+TANKOMAADOITUS PYSÄKKIKATOKSILLE

Uusien linja-autopysäkkikatosten ja niille asennettavien kaapeleiden pään tarkka sijainti katselmoidaan maastossa rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista.

Koordinaattijärjestelmä: GK24  
Korkeusjärjestelmä: N2000

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi <b>Pyöräilyn laatuikävä Tampere - Kangasala</b>				
Piirustuksen sisältö Suunnitelmapaketti plv 4420 - 5200				
Pvm 11.3.2015	Suunn. Mikko Kauppinen	Pvm 11.3.2015	Tark. Hyv.	Markku Uusitalo
Tiirekisteritunnus	Proj.pääll. Mikko Kauppinen	Mittakaava 1:1 000	Piir.nro R3-9	