



Muutokset kuorman merkitsemiseen 1.1.2022 alkaen

Ennen 1.1.2022 suoritettavissa kuljetuksissa on tähän saakka voinut kuorman merkitsemisen osalta soveltaa joko voimassa olevan määräyksen määräyksiä tai Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista 786/2012 säännöksiä. 1.1.2022 alkaen kuorman merkitsemisen osalta voi soveltaa vain voimassa olevan erikoiskuljetusmääräyksen määräyksiä.

Alla on listattuna osa muutoksista. Tarkat määräykset voi katsoa täältä: https://www.trafficom.fi/sites/default/files/media/file/Erikoiskuljetusm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys_FI.pdf

Erikoiskuljetusten lupaehtoihin muutokset päivittyvät tammikuun 2022 aikana.

1 Yleinen merkintäperiaate

Kuorma on merkittävä erikoiskuljetusmääräyksen mukaisesti, jos:

- kuorma ylittää ajoneuvolle tiellä yleisesti sallitun leveyden toiselta tai molemmilta sivuilta enemmän kuin 0,10 metriä;
- kuorma ylittää ajoneuvon leveyden toiselta tai molemmilta sivuilta enemmän kuin 0,10 metriä;
- kuorma ylittää ajoneuvon pituuden edessä enemmän kuin 1,00 metriä tai takana enemmän kuin 2,00 metriä.

Mikäli kuljetus on merkitty erikoiskuljetusmääräyksen mukaisesti, niin silloin ei tarvitse merkitä tieliikennelain 131 a §:n mukaisesti.

2 Vilkkuva varoitusvalaisin

- Vilkkuvan varoitusvalaisimen on oltava E-säännön n:o 65 alkuperäisen version tai sitä uudemman muutossarjan mukainen

3 Tunnusvalaisimet ja tunnuskilvet

- Asetuksessa tunnusvalaisimen pinta-alan piti olla 50 cm², määräyksessä pinta-alan on oltava vähintään 40 cm². Kun käytössä kaksi valaisinta, pinta-alan oltava 80 cm² (voidaan korvata yhdellä tunnusvalaisimella, jonka pinta-ala vähintään 80 cm²)
- Määräyksessä tunnuskilvet vinoraitaisia edessä ja takana, eteenpäin käytettävässä tunnuskilvessä ei saa käyttää heijastavaa punaista
- Yksittäisen tunnuskilven pinta-alan oltava vähintään 0,15 m²; eteenpäin suunnattujen tunnuskilpien pinta-alaan on oltava vähintään 0,30 m² ja taaksepäin suunnattujen kilpien pinta-ala vähintään 0,30 m²

4 Sivuvälaisin, -valaisinnauha ja -heijastinnauha

- Pitkässä kuljetuksessa sallittu myös sivuvälaisinnauha ja sivuheijastinnauha

5 Leveä kuljetus

- Valaisimien ja heijastimien korkeudessa muutoksia, nykyään enintään 4,40 m korkeudelle mukailten kuljetuksen leveyttä
- Ajoneuvon ja tunnusvalaisimien etäisyys pysynyt samana

28.12.2021

- Kuljetus merkittävä tunnuskilvillä vain, jos leveys kuormattuna yli 4,00 m
- Määräyksen mukaan tunnusvalot ja -kilvet saavat olla asennettuina, vaikka kuljetus ei niitä tarvitse à tulee olla asennettuina siten, etteivät ole kuljetuksen levein kohta

6 Pitkä kuljetus

- Kuorman ylittäessä ajoneuvon pituuden edessä yli 1,00 metrin tai takana yli 2,0 metriä, on kuljetus merkittävä tunnuskilvin, -valaisimin ja sivuvalaisimella tai sivuvalaisinnauhalla tai sivuheijastinnauhalla
- Tunnuskilpeä ei tarvitse asentaa eteen, kun kuorman leveys ajoneuvon edessä yli 1,00 metrin ylittävällä osalla on enintään 0,4 metriä eikä taakse, kun kuorman leveys ajoneuvon takana yli 2,00 metrin ylittävällä osalla on enintään 0,4 metriä
- Sivuvalaisimen, -valaisinnauhan tai -heijastinnauhan on oltava pituussuunnassa enintään 1 metrin etäisyydellä ajoneuvon/ajoneuvoyhdistelmän kuorman uloimmasta pituuden ylittävästä osasta
- Peräkkäisten sivuvalaisimien etäisyydet toisistaan muuttuneet, asetuksessa 2-6 metrin välein, määräyksessä maksimissaan 3 metrin välein
- Sivuvalaisinnauhan tai heijastinnauhan tulee olla yhtenäinen ja sen pituussuuntainen etäisyys ajoneuvon sivuvalaisimista saa olla enintään yhden metrin