

Vanhan
ikkunan
kunnostus
on
palkitsevaa!



Alkuun pääsee hyvin yksinkertaisilla työvälineillä

- Ei tarvita suuria investointeja
- Ikkunoita voi kunnostaa muutaman per vuosi, aloita huonoimmista
- Maalit ja kitit säilyvät vuosia
- Puuosiltaan ehjän pohan korjaukseen riittää maaliskrapa, hiomapaperi, huono taltta tai puukko, pihdit, pieni vasara (mielellään tasakylkinen), kapea lasta tai kittiveitsi ja sivellin. Näillä pääsee jo pitkälle!
Tietysti myös pellavaöljykittiä ja -maaliala.
- Jos haluaa nopeuttaa työtä: kuumailmapuhallin ja hiomakone ovat hyviä hankintoja ja niistä on yleensä hyötyä myös muissa vanhan talon projekteissa. Muista kuitenkin tulitöiden riskit.
- Mikäli puukorjauksille ilmenee tarvetta: japanin saha, muutama parempi taltta, käsihöylä, hyvää puuliimaa, puristimia ja porakone. Tällöin materiaalin voi hankkia jostain pienemmästä puusepänliikkeestä tai sahalta. Tippalistaa ja pokien profiilipuuta löytyy metritavarana. Kustannus jää silti teettämistä edullisemmaksi.





Vinkkilista

- ▶ Merkitse aina ruudut esim. teipillä ja numeroi. Vanhoissa pokissa saattaa jokainen ruutu olla eri kokoinen
- ▶ Mikäli joudut purkamaan pokan: mittaa kaikki kriittiset mitat. Vanha poka ei yleensä ole suorakulmalmassa ja jos se korjataan suoraksi, voi olla vaikeuksia saada takaisin paikalleen. Myöskään ruudut eivät välttämättä sovi paikalleen.
- ▶ Älä huolestu jollet käsivaralla saa maalattua kaunista kittireunaa. Handy ja leveä lasta auttavat asiaa ja voit poistaa ylimenneen maalin.
- ▶ Useimmiten ikkunasta katsotaan ulos, joten pyri siihen ettei kittiura näy sisäpuolelta
- ▶ Käytä likaantunut kitti pohjakittinä tai kulmarautojen alla
- ▶ Syvemmät urat saa piiloon kitillä, puuta ei välttämättä tarvitse vaihtaa

Kannattaako ikkunoiden uusiminen?

- ▶ Lähtökohtaisesti ei kannata koskaan
- ▶ Lämpöhävikki ikkunoiden kautta on vähäistä, mikäli niitä huolletaan
- ▶ Uuden valmistuksen hiilijalanjälki vs. vanhan kunnostus
- ▶ Ikkunakarmien ja rakennuksen rungon välinen tiivistäminen on tärkeää
- ▶ Talvea vasten tiivistetään esim. matonkuteella. Toki on löytynyt myös Niksi-Pirkan sukkahousuja. Lisäksi pokat paperoidaan ikkunapaperilla, ei tavallisilla teipeillä
- ▶ Puutteellinen korvausilma saattaa aiheuttaa ilmavirran ns. väärän suunnan
- ▶ Huurtumisen syynä on yleensä liian tiivis ulkopuite. Tätä ongelmaa esiintyy uusissakin ikkunoissa
- ▶ Ilma on eriste ja siksi useimmiten vanha sisäpökallinen ikkuna on energiatehokas, vaikka teoreettinen arvo ei tätä osoitakaan. Pokien välissä oleva ilmatila on siis myös eriste.

Materiaalien valinnalla on väliä!



Mistä tietoa?

- Ikkunakirja, perinteisen puuikkunan kunnostaminen. Juulia Mikkola ja Netta Böök. Saatavilla esim. Rakennusperinteen ystävien myymälästä tai heidän verkkokaupastaan.
- Museoviraston korjauskortisto:
<https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/korjauskortti-8.pdf>
- Uudenkaupungin korjausrakentamisneuvoja Elsi Lehdon blogi:
<https://korjausrakentamisneuvoja.blogi.net/blog/34/ikkunoiden-kunnostus-osa-1/>